

# CH I-360L

### Apresentação

Chave de impacto de 1/2" modelo twin hammer, super leve e resistente para uso profissional e industrial em linha de montagem, borracharia, oficina mecânica, montagem de estruturas metálicas e muito mais! Desenvolvida com rotor de 6 palhetas ela proporciona maior precisão no seu funcionamento e o seu gatilho no cabo da ferramenta e regulagem de torque desenvolve ação suave que permite melhor controle de velocidade e apertos e desapertos rápidos e seguros. Com design e formato ergonômico o seu trabalho diário ficará ainda mais simples e rápido.

- Corpo em alumínio e nylon
- Saída de ar abaixo do cabo
- Reversível
- Ergonômica
- Compacta

### Acompanha a Ferramenta









- Conector de engate rápido
- Chave Allen
- Manual de Instruções
- Rede Nacional de Assistência Técnica
- Certificado de garantia

**IMPORTANTE:** É obrigatório o uso de filtro regulador lubrificador, manter a pressão em 90 libras com a máquina em funcionamento, evitar umidade nas partes internas da máquina, utilizar somente óleo MFP 10W, próprio para ferramentas pneumáticas, lubrificar os martelos de acordo com a necessidade com graxa de preferência e utilizar mangueiras com 7 metros de comprimento no máximo.

**O prazo de garantia do produto é composto por:**

- **Garantia legal de 3 meses contra defeito de fabricação**
- **Garantia contratual estendida de 3 meses**
- **Garantia total de 6 meses**

## Características Técnicas

	Encaixe Quadrado	1/2"
	Torque (kgf.m)	36
	Rotação s/ carga (rpm)	7800
	Consumo de ar inst. (pcm)	7
	Pressão de trabalho (psi)	90
	Entrada de ar	1/4"
	Peso (kg)	1,2
	Dimensões (mm)	174x176x64