

DESCRIÇÃO

Válvula Solenóide 2 vias – Normalmente Aberta
Servo Pilotada – Diafragma – Fechamento Rápido




CONSTRUÇÃO

Corpo	Latão Forjado
Tubo Guia	Aço Inoxidável
Núcleo Fixo	Aço Inoxidável
Núcleo Móvel	Aço Inoxidável
Vedação	NBR
	FPM



CARACTERÍSTICAS

Máxima Pressão Diferencial 10 bar
Máxima Viscosidade do Fluido 25cSt (mm²/s)
Temperatura Ambiente: com bobina classe F -10°+55°C
com bobina classe H -10°+80°C
Posição de Montagem: vertical com bobina para cima



OPCIONAIS: Tratamento superficial de Níquel químico
Conjunto de bobina e caixa integrada a prova de explosão, intemperes e corrosão salinas.
Nema 4x – IEC 79-18m

CÓDIGO	Conexão BSP	Orifício mm	KV m³/h	Pressão Diferencial bar			Potência Nominal			Bobina		Vedação	Campo Temp. °C
				Min	Max		CA Arranque	VA Regime	CC Watt	Tipo	Modelo		
					CA	CC							
B230AC.....12///.....	3/8"	16	4,8	0	8	8		28	24		2W	NBR=B	(-5°C +80°C)
B230AD.....12///.....	1/2"	16	4,8		8	8							
B230AE.....18///.....	3/4"	20	7,5		8	8							
B230AF.....25///.....	1"	25	12		8	8							
B230BG.....37///.....	1-1/4"	35	24		8	8							
B230BH.....40///.....	1-1/2"	40	29		8	8							
B230BI.....50///.....	2"	50	48		8	8							